

# Pflegeanweisung

## für geölte bzw. gewachste Holzböden



### Laufende Reinigung – Grundpflege:

Trockenreinigung: mit Haarbesen oder Staubsauger.  
 Naßreinigung: 50 ml Pflanzenölseife auf 5 Liter Wasser in einem Eimer. Leichte Trittsuren und haftender Schmutz mit einem leicht angefeuchteten, gut ausgewrungenen Lappen beseitigen.

### Hartnäckige Flecken:

Zuerst mit Natural Pflanzenölseife und Wasser nebelfeucht aufwischen, anschließend den Fleck mit purer Seife und einem Scotch Brite oder Schleifvlies abreiben.

**Achtung:** Pure Seife nicht länger als 5 Minuten einwirken lassen, anschließend mit nass-feuchtem Lappen restlos entfernen, gut trocknen lassen und mit etwas Pflegewachsöl nachölen.

### Nicht entfernbar Flecken, Kratzer...

Die Flecken in Maserrichtung mit Schleifpapier Korn 150-180 herausschleifen. Feinschliff mit Korn 220-240. Pflegewachsöl einmassieren und nach ca. 30 Min. nachpolieren. 1 - 2 Tage schonen.

### Tipp:

Gummispuren, Spuren von Schuhabsätzen etc. entfernen Sie am besten indem Sie diese mit etwas Pflegewachsöl befeuchten und gut abreiben.

### Laufende Pflege:

Hartglanzwachs auf den gut gereinigten Boden aufspritzen und mit einem Mop gleichmäßig dünn verteilen ( nicht polieren ) und 15min trocknen lassen. Mit einem weichen, trockenen Tuch nachpolieren. Bei dunkle Hölzer können im Gegenlicht Schlieren sichtbar werden.

### Auffrischung:

Auf den gereinigten und trockenen Boden das Pflegewachsöl dünn mit einem Lappen auftragen und einmassieren. Nach ca. 30 Minuten nachpolieren. Den Boden 1 - 2 Tage schonen und nicht naß aufwischen.

### Achtung!

Holz kann durch Wasseraufnahme aufquellen. Daher Holz- und Parkettböden nur nebelfeucht aufwischen. Kein Microfasertuch oder Microfasermop verwenden!

Ölgetränkte Lappen nach dem Gebrauch mit Pflanzenölseife auswaschen, bzw. großflächig aufhängen und trocknen lassen oder in einer verschlossenen Blechdose aufbewahren. Ansonst besteht die Gefahr der Selbstentzündung!

### Häufigkeit der Reinigung und Pflege:

**Bei Feuchtreinigung beachten Sie das Raumklima!**

**Raumtemperatur 18° - 20° C, Luftfeuchtigkeit 50 - 60 %**

	Reinigung mit Pflanzenölseife	Laufende Pflege mit Hartglanzwachs	Auffrischung Pflegewachsöl
Grundreinigung und besonders starke Verschmutzungen	250-500 ml Pflanzenölseife / 5 lt. Wasser		sofort
Hartnäckige Flecken	1:1 Pflanzenölseife /Wasser + Vlies		sofort
Wenig beanspruchte Böden: Wohn-, Schlaf- u. Gästezimmer etc.	je nach Verschmutzung und Beanspruchung alle 10-14 Tage 100 ml / 10 lt. Wasser	je nach Beanspruchung, ca. alle 2-6 Monate	alle 24 Monate
Beanspruchte Böden : Dielen, Büros, Stiegen, Turnsaal, Kindergärten, Küche, Kinderzimmer, Küche etc.	wöchentlich, stark beanspruchte Stellen auch öfter 100 ml / 10 lt. Wasser	je nach Beanspruchung, alle 1-2 Monate	alle 12 Monate
Stark strapazierte Böden: Öffentliche Gebäude	je nach Bedarf alle 1-2 Tage; 100-250 ml / 10 lt. Wasser	1-2 Wochen	alle 6 Monate

Holz ist ein lebendiger Baustoff und unterliegt vielen unterschiedlichen Kriterien. Wir empfehlen daher, einen auf Ihren Boden abgestimmten Eigenversuch. Diese Pflegeanleitung dient nur der Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden.